


Scies à métaux circulaires manuelles avec étaux à mors doubles. Excellente qualité de conception et de fabrication européennes.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Pour l'acier, le fer, les métaux légers, les matériaux pleins et les profilés
- 2 vitesses de coupe sur les modèles en triphasé
- Réducteur silencieux lubrifié par bain d'huile
- De série avec une pompe à agent réfrigérant à membrane automatique avec filtre
- Dispositif de cartérisation à ouverture progressive pour une sécurité optimale lors de l'usinage
- Poignée de commande avec interrupteur de sécurité
- Installation électrique en basse tension 24 V : interrupteur d'arrêt d'urgence, sectionneur principal, protection contre les surcharges
- Tête pivotante à $\pm 45^\circ$ sur la gauche et la droite
- Etau pivotant à $\pm 45^\circ$ sur la gauche et la droite avec dispositif anti-bavures pour une coupe nette et précise
- Machine livrée sans lame (denture à choisir selon les types d'usinage)



· Tête de scie pivotante



· Etau pivotant double mors



Fig.: MKS 250 N



MKS 250 N MKS 255 N

- Etau à mors doubles, pivotant de -45° à $+45^\circ$ avec serrage rapide

Accessoires de série :

- Système de refroidissement avec filtre
- Butée longueur 500 mm
- Clefs de service
- Sans lame

Fig.: MKS 255
(socle en option)

Modèle	Metallkraft MKS 250 N	Metallkraft MKS 255 N	Metallkraft MKS 275 N
Code article	362 0251	362 0253	362 0275
Spécifications techniques			
Puissance moteur	0.9 kW / 230 V ~ 50 Hz	0.95/1.32 kW / 400 V ~ 50 Hz	1.1/1.5 kW / 400 V ~ 50 Hz
Vitesse de coupe	40 T/min.	40/80 T/min.	40/80 T/min.
Ouverture d'étau	100 mm	100 mm	105 mm
Diamètre de lame	Ø 250 mm	Ø 250 mm	Ø 275 mm
Hauteur d'amenée avec socle	975 mm	975 mm	975 mm
Dimensions (L x l x h)	800 x 830 x 755 mm	800 x 830 x 755 mm	830 x 900 x 1025 mm
Poids net (brut)	83 kg (102 kg)	83 kg (102 kg)	98 kg (115 kg)



Fabrication
Européenne



Fig.: MKS 275 N
(socle en option)

MKS 275 N

Accessoires de série :

- Système de refroidissement avec filtre
- Butée longueur 500 mm
- Clefs de service
- Sans lame

Accessoires



Ramasse copeaux magnétique

· Code Art. 385 0010 ②



Micro-pulvérisation MD 1

· Pour scies circulaires
Code Art. 360 6000 ①



Micro-pulvérisation MD2

- Système universel réfrigérant par micro-pulvérisation propre et économique
 - Conduits air et eau séparés aucun brouillard
 - Grande capacité de réservoir pompe contrôlée par fréquence
 - Livré avec buse
- Code Art. 360 7000 ①

Sciage

Capacités de coupe MKS 250 N/MKS 255 N

	●	○	□	▭
90°	40	70	70 x 70	55 x 95
45°	35	65	55 x 55	50 x 60
45° +	35	65	55 x 55	50 x 60

Capacités de coupe MKS 275 N

	●	○	□	▭
90°	45	80	80 x 80	100 x 70
45° ¹⁾	40	80	55 x 55	80 x 70
45° + ²⁾	40	80	70 x 70	80 x 70

1) La coupe s'effectue en direction de l'étau, ce qui limite la capacité de coupe
2) Dans ce cas, la coupe s'écarte de l'étau

Accessoires

Socle pour MKS 250 N/255 N/275 N

Code Art.

364 2571 ②

Lames de scie pour MKS 250/255 N

HSS DM05 Ø 250 x 2 x 32 mm Pas 4

365 2504 ②

HSS DM05 Ø 250 x 2 x 32 mm Pas 6

365 2506 ②

Lames de scie pour MKS 275 N

HSS DM05 Ø 275 x 2.5 x 32 mm Pas 4

365 2754 ②

HSS DM05 Ø 275 x 2.5 x 32 mm Pas 6

365 2756 ②

HSS DM05 Ø 275 x 2.5 x 32 mm Pas 8

365 2758 ②