

MKS 350 VH - Scie à métaux circulaire semi-automatique verticale avec lame de 350 mm.



Fabrication Européenne

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Machine de haute qualité, fabrication européenne
- Pour l'acier, le fer, les métaux légers, les matériaux pleins et les profilés
- 2 vitesses de coupe
- Réducteur silencieux fonctionnant dans un bain d'huile
- Tête de machine guidée verticalement, avec guidage en queue d'aronde et lardon conique réglable, pivotant à -45° et +60° avec blocage à -45°, 0°, 45° et 60°
- Butée réglable en profondeur pour la course verticale de la tête de scie
- De série avec une pompe à agent réfrigérant à membrane automatique avec filtre
- Système de lubrification de la lame
- Etau à serrage rapide à coulissement transversal avec dispositif anti-bavures
- Brise copeaux pour le nettoyage des lames
- Installation électrique en basse tension 24 V : interrupteur d'arrêt d'urgence, sectionneur principal, protection contre les surcharges
- Poignée de commande avec interrupteur de sécurité
- Carter de sécurité englobant
- Livraison avec socle de série
- Machine livrée sans lame (denture à choisir selon les types d'usinage)

Principe de fonctionnement MKS 350 VH

- Fermeture automatique de l'étau et activation du moteur
- Abaissement automatique de la tête de scie pour la coupe
- Arrêt du moteur et retour de la tête de la scie en position initiale
- Ouverture de l'étau

Accessoires de série :

- Système d'arrosage avec filtre
- Bras d'amenée avec rouleau
- Butée longueur 500 mm
- Clefs de service
- Sans lame

Fig.: MKS 350 VH



Accessoires



Micro-pulvérisation MD2

- Système universel réfrigérant par micro-pulvérisation propre et économique
 - Conduits air et eau séparés aucun brouillard
 - Grande capacité de réservoir pompe contrôlée par fréquence
 - Livré avec buse
- Code Art. 360 7000 1

Modèle	Metallkraft MKS 350 VH
Code article	362 3350 1
Spécifications techniques	
Puissance moteur 400 V / 50 Hz	1.9/2.5 kW
Vitesses de coupe	36/72 T/min.
Ouverture d'étau	185 mm
Diamètre de lame	Ø 350 mm
Hauteur d'amenée avec socle	905 mm
Dimensions (L x l x h)	2640 x 1200 x 2000 mm
Poids net (brut)	480 kg (540 kg)

Capacités de coupe

	●	○	□	▭
90°	100	100	90 x 90	170 x 90
45°	100	100	90 x 90	125 x 90
45° +	100	100	90 x 90	125 x 90
60° +	90	90	90 x 90	90 x 90

Accessoires

Accessoires	Code Art.
Ramasse copeaux magnétique	385 0010 2
Micropulvérisation MD2 - 230 volts	360 7000 1

Lames de scie pour MKS 350 VH

HSS DM05 Ø 350 x 2.5 x 32 mm Pas 4	365 3504 2
HSS DM05 Ø 350 x 2.5 x 32 mm Pas 6	365 3506 2
HSS DM05 Ø 350 x 2.5 x 32 mm Pas 8	365 3508 2
HSS DM05 Ø 350 x 2.5 x 32 mm Pas 10	365 3510 2

2) hors montage