

Tronçonneuse à métaux pour l'usinage à sec des profilés.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Pour scier sans bavure les profilés de tubes en acier, fer, cuivre, laiton, aluminium, matières plastiques, matières composites et acier inoxydable sans arrosage
- Exemples d'applications : métalliers, charpentiers, chantiers intérieurs, etc.
- Construction extrêmement robuste et solide
- Facilement transportable, idéale pour les chantiers
- Aucune étincelle lors de la coupe
- Moteur haute capacité avec démarrage en douceur et protection contre les surcharges
- Livrée de série avec mors prismatique pour un positionnement précis de la matière
- Equipée d'un étau à serrage rapide
- Durée de vie de la lame 5 fois plus grande en positionnant la matière à un angle de 45° dans l'étau prismatique
- Le second mors prismatique est disponible en option
- Bâti machine stable et robuste
- Socle pliable en option
- Etau orientable pour les coupes à l'équerre
- Avec butée de profondeur pour des coupes précises
- Changement rapide de la lame par blocage de l'axe
- Livrée sans lame




Socle Pliable en option
Code article 335 1490 ②




Mors prismatique
Livré de série

Accessoires de série

- Clefs de service 4, 6 et 8 mm
- Lunettes de sécurité
- 1 mors prismatique
- Sans lame



- Lecture aisée de l'angle de coupe avec l'échelle graduée
- Angle parfaitement ajusté grâce à des butées tous les 15°
- Etau pivotant de 0 à 45° sur la gauche et la droite
- Etau à serrage rapide



- Equipée d'un étau à serrage rapide avec verrouillage par levier. Débrayé (pos.1) et embrayé (pos.2)



- Durée de vie de la lame 5 fois plus grande en positionnant la matière à un angle de 45° dans l'étau prismatique (1 mors livré de série)

Second mors optionnel
Code article 385 0355 ②

Sciage

Modèle	Metalkraft MTS 356
Code article	384 0355 ①
Spécifications techniques	
Puissance moteur	2.2 kW 230 V ~ 50 Hz
Vitesse de coupe	1300 T/min.
Capacité de coupe 0°	100 x 180 mm (h x l)
Capacité de coupe 0°	120 x 120 mm
Capacité de coupe 0°	132 mm
Capacité de coupe +/-45°	120 x 90 mm (h x l)
Capacité de coupe +/-45°	90 x 90 mm
Capacité de coupe +/-45°	105 mm
Diamètre de lame	Ø 355 mm
Poids net (brut)	23.5 kg (28 kg)



Acier



Aluminium



Acier inoxydable

Accessoires	Code Art.
Socle pour MTS 356	335 1490 ②
Mors prismatique	385 0355 ②
Lames de scie	
	Nb de dents
Ø 355 x 2.4 x 25.4 mm	
- Acier	80 385 3504 ②
- Aluminium	80 385 3502 ②
- Acier inoxydable	90 385 3503 ②
Ø 305 x 2.4 x 25.4 mm	
- Acier	60 385 3051 ②